

HQT900032 进口无灰破乳剂

一、外观

透明液体

二、性能与应用

HQT900032 高效无灰破乳剂，与各种添加剂配伍性好，油溶性特优。在大粘度基础油、润滑油、船用润滑油中使用不会造成润滑油出现混浊现象，破乳化效果好，质量有保证。

三、质量指标

项 目	典型值	试验方法
外 观	透明液体	目测
密度 15.6℃,g/cm ³	1.15	ASTM D1298
运动粘度 (40℃) mm ² /s	34	GB/T265
运动粘度 (100℃) mm ² /s	6.2	GB/T265
闪点 (开口)℃ 不低于	249	GB/T3536
机械杂质, % 不大于	0.03	GB/T511

四、HQT900032 在润滑油中的使用说明

- ① 加 剂 量：0.02%-0.1%
- ② 使用要求：在搅拌的条件下，用基础油稀释 HQT900032 调均滴加达到均匀，效果最佳。
- ③ 抗乳化性试验 (40-37-3ml) min 54℃ GB/T7305

ISO 100 循环油+0.02%HQT900032	30min
ISO 100 循环油+0.05%HQT900032	25min
ISO 100 循环油+0.10%HQT900032	17min

五、注意事项

以铁桶盛装。防止水和机械杂质混入，防止取样时交叉污染。